

Reglement for brug af masteskur



Fælles regler:

1. Medlemmer må **kun** opbevare master og rulleforstag i masteskuret. Alt andet må ikke opbevares i masteskuret.
2. Sallingshorn, wirer/vanter, løst tovværk, radar, antenner og andre demonterbare dele skal fjernes fra masten, da pladsen på reolerne er begrænset, ligesom det skal undgås at andres master kan blive beskadiget.
3. Hvis masten pakkes ind (tæpper, lagner eller lign) og snøres i hele mastens længde og wirer og tovværk skjules under indpakningen vil man mod en besigtigelse og godkendelse af et bestyrelsesmedlem, undtagelsesvis kunne få lov til opbevaring på denne måde.
4. Både mast og rulleforstag der placeres i masteskuret skal forsynes med en mærkeseddel, hvoraf bådens navn samt ejers navn og telefonnummer tydeligt fremgår.
5. Rulleforstag skal placeres separat på gitterspær i masteskuret.
6. Master lægges ud til masteskurets ender - dog med 1 m afstand til enden på midterhylderne (passage i bunden af masteskuret).
7. Hylderne fyldes op fra bunden med undtagelse af mindre master under 10 m som lægges op på de øverste hylder.
8. Der må ikke laves skære-, slibe- eller malerarbejde på masterne i masteskuret og masterne må ikke efterlades på gangene imellem hylderne.
9. Master eller andet grej må ikke henligge på havneområdet eller græsområder længere end nødvendigt for klargøring af masten til placering i masteskur eller til rigning ved søsætning.
10. Master eller andet udstyr, der ikke kan placeres i masteskuret, må ikke henlægges på udendørsarealerne.
11. Ved manglende overholdelse af nærværende reglement, vil mast eller andet udstyr og grej uden videre kommunikation blive fjernet fra mastehuset, med mindre, opbevaringen er efter aftale med bestyrelsen eller havnemesteren. Dette gælder også i sommerperioden.